

# Hersteller-Bescheinigung

über Emissionswerte folgender Einzelraumfeuerstätten

## Kaminofen Mono / Mono XL

Die oben aufgeführten H&M Kaminofenmodelle erfüllen die Emissionsgrenzwerte der **Bundes-Immissionsschutz-Verordnung Stufe 2** für Kleinfeuerungsanlagen, sowie weiterer, unten aufgeführter Anforderungen.

Prüfergebnis nach Prüfbericht FK 40 14 314  
bezogen auf 13% Sauerstoff:

**CO: 875 mg/m<sup>3</sup>    Staub: 24 mg/m<sup>3</sup>    NOx: 88 mg/m<sup>3</sup>    Wirkungsgrad: 78,94%**

Norm/Grenzwerte für Scheitholz	Stufe 1 BImSchV	Stufe 2 BImSchV	DinPlus	München Regensburg	LRV 2011	15A B-VG 2015
CO [mg/m <sup>3</sup> ]	2000	1250	1500	1500	1500	1100
Staub [mg/m <sup>3</sup> ]	75	40	75	75	75	35
NOx [mg/m <sup>3</sup> ]					200	
Wirkungsgrad [%]	73	73	73	73		80

Die H&M Kaminöfen Mono / Mono XL haben als Folge dieser Prüfergebnisse uneingeschränkten Bestandsschutz und sind von Staubfilternachrüstung oder Stilllegung ausgenommen.

Bünde, 5. Januar 2015



- Rainer Machmer -  
Geschäftsführer